



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Processo nº 9.827/2017  
Pregão Eletrônico nº. 28/2017

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Os itens do referido certame foi adjudicado pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira as empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados, julgado no critério de menor preço por item, deixando de Adjudicar os itens 03, 18, 29, 32 e 33 em virtude da não apresentação de propostas válidas sido declaradas como DESERTAS.

<b>Item</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Descrição do Objeto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário</b>
01	Frs	502	Aditivo para óleo de motor de veículos Diesel	Radnaq	R\$ 10,11
02	Frs	694	Aditivo para óleo de motor de veículos flex (frasco de 500ml)	Radnaq	R\$ 10,11
08	Bld	51	Fluído Hidráulico com aprovação MB 236.2, ATF tipo A	Incol	R\$ 190,40
09	Bld	221	Fluído Hidráulico para sistemas hidráulicos AW-68 - Fluido hidráulico; com aprovação cincinnati miliacron e abex-denison; grau isso vg 68, para sistema hidráulico e turbinas a vapor mineral, com aditivos anti-desgastantes; anti-oxidante, anti-espumante, anti-corrosivo e demulsificante; fornecido em embalagem apropriada.	Incol	R\$ 109,00
14	Lata	81	Grafite spray para uso em canaletas de vidros, lata de 320 Gr	Gitane	R\$ 10,85
15	Lata	107	Graxa de cálcio, NLGI Grau 2, uso chassi	Lubrimotors	R\$ 13,66
16	Lata	118	Graxa de lítio para uso geral em rolamentos, Grau NLGI 2, uso em rolamentos	Incol	R\$ 11,81
19	Frs	357	Lubrificante Aerossol Líquido cor âmbar desengripante. Utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao, ferrugem, desgata, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica acompanhada de canudo prolongador.	Gitane	R\$ 8,13
24	Frs	218	Óleo Lubrificante Automotivo para Motos a Gasolina SAE 20W50 API-SF. Para motos; a gasolina; de 04 tempos; SAE 20W%); classificação API-SF; tecnologia multiviscoso; devendo apresentar pelo menos uma certificação emitida pela American Petroleum Institute em vigor.	Petrobrás	R\$ 11,12
26	Frs	955	Óleo lubrificante automotivo para veículos flex, 100% sintético API SN, SAE 5W40 – Aprovação VW 502.000, 505.00 (viscosidade original dos veículos da VW).	Petrobrás	R\$ 21,24
27	Cx.	164	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 20W50, API-SL,	Incol	R\$ 193,70



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

			Caixa com 24 frascos de 1 litro. Óleo lubrificante automotivo; para motor, a GNV, álcool e gasolina; SAE 20W50; classificação API-SL; tecnologia multiviscoso; mineral.		
28	Bld	111	Óleo Lubrificante Automotivo sist. Hidr/tgransm SAE 20W-30. Lubrificante de alta tecnologia para tratores e máquinas agrícolas com propriedades especiais, para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo e comandos finais, SAE 20W-30 • API GL-4 • ALLISON C-4 • ZF TE ML 03E • MASSEY FERGUSON M-1135 FNHA-2-C-201, VOLVO WB-101, CAT-T02 • JOHN DEERE J20C/J20D.	Incol	R\$ 154,70
35	Frs	580	Óleo lubrificante automotivo, para veículos Flex s/sintético SAE 15W40 API SN – aprovação VW 502.00,	Petrobrás	R\$ 15,83
36	Frs	942	Óleo Lubrificante PARA MOTORES 2 TEMPOS – utilizado preferencialmente em moto serras e cortadores de grama, de alta performance. Castrol STIHL 8017 H – Produto homologado pela STIHL, não existe similar.	Castrol	R\$ 28,86
39	Bld	172	Óleo lubrificantes Automotivo, SAE 15W40, API - API - CG-4, balde de 20 litros. Para motor, a diesel; SAE 15W40; classificação API - CG - 4; tecnologia multiviscoso; atende a recomendação MBB 228.3, ACEA B3, E3. Volvo VDS-2 Allison C4.	Incol	R\$ 152,10
40	Frs	250	Óleo para motor 2 tempos – API TC.	Incol	R\$ 4,59
42	Bld	61	Redutor de NOX, Arla 32, catalizador de veiculos automotores movido a diesel; com ureia (32,5% m), bioreto (<0,3% m), fosfato (<0,1mg/kg; ppm), calcio (<0,1mg/kg; ppm), ferro (<0,1mg/kg; ppm; cobre (<0,1mg/kg; ppm), zinco (<0,1mg/kg; ppm), cromo (<0,1mg/kg; ppm), níquel (<0,1mg/kg; ppm), magnesio (<0,1mg/kg; ppm), sodio (<0,1mg/kg; ppm), potassio (<0,1mg/kg; ppm), aluminio (<0,1mg/kg; ppm); alcalinidade com nh3 de 0,2% m; refracao: 1,3829 (aprox), massa esp.de 1090kg/m3 ambs a 20 graus (aprox); redutor de poluicao, tecnologia scr (reducao catalitica seletiva); iso 22241 e nbr 14725, empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade; em embalagem apropriada, conforme portaria Inmetro 139/2011 - código: 3469.	Fertibom	R\$ 57,50
<b>Itens acima: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. – EPP.</b> <b>CNPJ. 60.345.675/0001-02</b>					

Item	Unid	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
04	Gal	691	Detergente Automotivo Ácido Vinho 5 litros. contém cheiro característico e ph acido; espumante,	Lagos	R\$ 19,00



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

			biodegradável; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores, chassis, rodas e baús; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de água; princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico, ácido sulfônico; ácido fluorídrico e corantes; com pH de (1%), entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l; com acidez entre 46,0 e 50,0; líquido viscoso na cor vinho; utilização do produto com equipamentos EPI: óculos, luvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.		
05	Gal	714	Detergente Automotivo Alcalino Azul 5 litros. Produto alcalino, biodegradável; contém tensoativos, umectantes; agentes sequestrantes e complexantes; recomendado para postos de serviços para lavagem de chassis e patios sujos de óleo e graxa; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de água; princípio ativo Lauril Eter Sulfonato de Sódio; composto de hidróxido de sódio, sequestrante, espessante; tensoativo não iônico, corante e conservante; com pH de (1%), entre 11,60 e 11,70; com densidade entre 1,240 e 1,245g/l; com alcalinidade entre 15,0 e 15,5; líquido viscoso na cor azul; utilização do produto com equipamentos EPI: óculos, luvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	Lagos	R\$ 21,00
13	Bld	41	Gel desengraxante para borracharia (limpeza das mãos)	Lagos	R\$ 38,00
31	Frs	663	Silicone líquido para lubrificação de canaletas de vidros, limpeza e manutenção interna.	Lagos	R\$ 4,00
41	Frs	265	Pasta creme desengraxante para limpeza das mãos, frasco plástico com 500 gramas, sem agredir a pele (remoção de sujeira de graxa e óleo, fuligem, colas, etc.) água purificada, Lauril Eter Sulfato de Sódio, Pirofosfato Dissódico; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	Lagos	R\$ 13,50
43	Gal	242	Shampoo automotivo concentrado diluição 1/40. Galão com 5 litros.	Lagos	R\$ 21,00
<b>Itens acima: LAGOS QUÍMICA LTDA. – EPP. – CNPJ. 64.398.159/0001-99</b>					

Item	Unid	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
06	Frs	2.020	Fluido de radiadores concentrado mono etileno glicol para veículos leves (carros) SAE J1034/91.	Petronas	11,79
07	Frs	360	Fluido de radiadores concentrado para ser utilizado em motores Diesel	Petronas	11,79
10	Frs	204	Fluido para freios DOT 3 – frasco de 500 ml.	Radnaq	8,77



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

11	Frs	334	Fluído para Radiador composto de base aditivos Anticorrosivo. Fluido para radiador; composto de base aditivos anticorrosivos, boratos, silicatos, corante, veiculo, biodegra forma 4% do volume do reservatório, cor vermelha, densidade (a 20 c) 1.11 a 1.13g/ml, ph 10 a 11; deve atender 13705, para uso em motores diesel, validade 2 anos; frasco plásticos com 1 litro.	Petronas	11,81
12	Frs	1.030	Fuído para freio DOT 4, embalagem 500ml. Fluid DOT 4 Extra é um fluído para sistema hidráulico de freios automotivos, formulado com bases sintéticas, tipo mistura de glicóis e éster boratado, as quais foram incorporados aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão.	Radnaq	10,32
17	Tambor	13	Graxa Lubrificante Industrial NGLI2, base Sabão Cálcio, tambor 200Kg. Para pinos e articulações automotivos; composto de base de sabão de cálcio; grau nigi – 2; ponta gota mínimo 95 grau celcius, penetração trabalhada 60x máxima a 25 graus celcius de 285mm/10; cor castanho; embalagem com 200Kg.	Incol	958,39
20	Bld	310	Óleo Lubrificante p/ motores diesel sae 15w40 api cg-4.	Incol	150,00
21	Bld	308	Óleo Lubrificante p/ motores diesel sae 15w40 api ci-4	Incol	152,00
22	Frs	760	Óleo lubrificante automotivo p/ veículos Flex, 100% sintético api sn , sae 5w30 – aprovação gm dexos 1 – ilsac gf-5 (visc. 5w30 é utilizada nos veiculos acima de 2010, preferencialmente pelas montadoras ford, gm e fiat	Petronas	24,92
23	Bld	74	Óleo Lubrificante para câmbio e diferencial SAE 90	Incol	153,00
25	Frs	774	Óleo lubrificante para veículos a diesel providos de filtros de partículas e sistema de pós-tratamento de gases de escape, 100% sintético api sn, sae 5w30 – aprovação gm dexos 2, acea c3, vw 505.00, mbenz 229.31	YPF	25,13
30	Frs	385	Óleo lubrificante motores a Diesel, semissintético 10W40	YPF	29,00
34	Bld	90	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 90, balde com 20 litros para cambio e diferencial; classificação api – gl5.	Incol	154,69
37	Bld	40	Óleo Lubrificante SAE 40	Petrol	202,37
38	Frs	359	Óleo Lubrificante ATF utilizado em direção Hidráulica.	Incol	7,31
<b>Itens acima: BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP.</b> <b>CNPJ. 19.116.545/0001-96</b>					

Porto Ferreira, 20 de setembro de 2017.

**Edson C. Pereira**  
*Pregoeiro*



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Processo nº 9.827/2017  
Pregão Eletrônico nº. 28/2017.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 **HOMOLOGA** os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, as empresas participantes abaixo discriminadas, deixando de Homologar os itens 03, 18, 29, 32 e 33 em virtude da não apresentação de propostas válidas sido declaradas como DESERTAS.

Item	Unid	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
01	Frs	502	Aditivo para óleo de motor de veículos Diesel	Radnaq	R\$ 10,11
02	Frs	694	Aditivo para óleo de motor de veículos flex (frasco de 500 ml)	Radnaq	R\$ 10,11
08	Bld	51	Fluído Hidráulico com aprovação MB 236.2, ATF tipo A	Incol	R\$ 190,40
09	Bld	221	Fluído Hidráulico para sistemas hidráulicos AW-68 - Fluido hidráulico; com aprovação cincinnati miliacron e abex-denison; grau isso vg 68, para sistema hidráulico e turbinas a vapor mineral, com aditivos anti-desgastantes; anti-oxidante, anti-espumante, anti-corrosivo e demulsificante; fornecido em embalagem apropriada.	Incol	R\$ 109,00
14	Lata	81	Grafite spray para uso em canaletas de vidros, lata de 320 Gramas	Gitane	R\$ 10,85
15	Lata	107	Graxa de cálcio, NLGI Grau 2, uso chassi	Lubrimotors	R\$ 13,66
16	Lata	118	Graxa de lítio para uso geral em rolamentos, Grau NLGI 2, uso em rolamentos	Incol	R\$ 11,81
19	Frs	357	Lubrificante Aerossol Líquido cor âmbar desengripante. Utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao, ferrugem, desgata, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica acompanhada de canudo prolongador.	Gitane	R\$ 8,13
24	Frs	218	Óleo Lubrificante Automotivo para Motos a Gasolina sae 20w50 api-sf. para motos; a gasolina; de 04 tempos; sae 20w%); classificação API-SF; tecnologia multiviscoso; devendo apresentar pelo menos uma certificação emitida pela American Petroleum Institute em vigor.	Petrobrás	R\$ 11,12



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

26	Frs	955	Óleo lubrificante automotivo para veículos flex, 100% sintético API SN, SAE 5W40 – Aprovação VW 502.000, 505.00 (viscosidade original dos veículos da VW).	Petrobrás	R\$ 21,24
27	Cx.	164	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 20W50, API-SL, Caixa com 24 frascos de 1 litro. Óleo lubrificante automotivo; para motor, a GNV, álcool e gasolina; SAE 20W50; classificação API-SL; tecnologia multiviscoso; mineral.	Incol	R\$ 193,70
28	Bld	111	Óleo Lubrificante Automotivo sist. Hidr/tgransm SAE 20W-30. Lubrificante de alta tecnologia para tratores e máquinas agrícolas com propriedades especiais, para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo e comandos finais, SAE 20W-30 • api gl-4 • allison c-4 • zf te ml 03e • massey ferguson m-1135 fnha-2-c-201,volvo wb-101,cat-t02 • john deere j20c/j20d.	Incol	R\$ 154,70
35	Frs	580	Óleo lubrificante automotivo, para veículos Flex s/sintético SAE 15W40 API SN – aprovação VW 502.00,	Petrobrás	R\$ 15,83
36	Frs	942	Óleo Lubrificante para motores 2 tempos – utilizado preferencialmente em moto serras e cortadores de grama, de alta performance. castrol stihl 8017 h – produto homologado pela stihl, não existe similar.	Castrol	R\$ 28,86
39	Bld	172	Óleo lubrificantes Automotivo, sae 15w40, api - api - cg-4, balde de 20 litros. para motor, a diesel; sae 15w40; classificação api - cg - 4; tecnologia multiviscoso; atende a recomendação mbb 228.3, acea b3, e3. volvo vds-2 allison c4.	Incol	R\$ 152,10
40	Frs	250	Óleo para motor 2 tempos – API TC.	Incol	R\$ 4,59
42	Bld	61	Redutor de NOX, Arla 32, catalizador de veiculos automotores movido a diesel; com ureia (32,5% m), bioreto (<0,3% m), fosfato (<0,1mg/kg;ppm), calcio (<0,1mg/kg;ppm), ferro (<0,1mg/kg;ppm; cobre (<0,1mg/kg;ppm), zinco (<0,1mg/kg;ppm), cromo (<0,1mg/kg;ppm), niquel (<0,1mg/kg;ppm), magnesio (<0,1mg/kg;ppm), sodio (<0,1mg/kg;ppm), potassio (<0,1mg/kg;ppm), aluminio (<0,1mg/kg;ppm); alcalinidade com nh3 de 0,2% m; refracao: 1,3829 (aprox), massa esp.de 1090kg/m3 ambs a 20graus (aprox); redutor de poluicao, tecnologia scr (reducao catalitica seletiva); iso 22241 e nbr 14725, empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade; em embalagem apropriada, conforme portaria Inmetro 139/2011 - código: 3469.	Fertibom	R\$ 57,50
<b>Itens acima: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. – EPP.</b> <b>CNPJ. 60.345.675/0001-02</b>					



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Item	Unid	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
04	Gal	691	Detergente Automotivo Ácido Vinho 5 litros. contém cheiro característico e ph ácido; espumante, biodegradável; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores, chassis, rodas e baús; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de água; princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico, ácido sulfônico; ácido fluorídrico e corantes; com ph de (1%), entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l; com acidez entre 46,0 e 50,0; líquido viscoso na cor vinho; utilização do produto com equipamentos epi óculos, uvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	Lagos	R\$ 19,00
05	Gal	714	Detergente Automotivo Alcalino Azul 5 litros. Produto alcalino, biodegradável; contém tensoativos, umectantes; agentes sequestrantes e complexantes; recomendado para postos de serviços para lavagem de chassis e patios sujos de óleo e graxa; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de água; princípio ativo lauril éter sulfonato de sódio; composto de hidróxido de sódio, sequestrante, espessante; tensoativo não iônico, corante e conservante; com ph de (1%), entre 11,60 e 11,70; com densidade entre 1,240 e 1,245g/l; com alcalinidade entre 15,0 e 15,5; líquido viscoso na cor azul; utilização do produto com equipamentos epi óculos, luvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	Lagos	R\$ 21,00
13	Bld	41	Gel desengraxante para borracharia (limpeza das mãos)	Lagos	R\$ 38,00
31	Frs	663	Silicone líquido para lubrificação de canaletas de vidros, limpeza e manutenção interna.	Lagos	R\$ 4,00
41	Frs	265	Pasta creme desengraxante para limpeza das mãos, frasco plástico com 500 gramas, sem agredir a pele (remoção de sujeira de graxa e óleo, fuligem, colas, etc.) água purificada, lauril éter sulfato de sódio, pirofosfato dissódico; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	Lagos	R\$ 13,50
43	Gal	242	Shampoo automotivo diluição 1/40. Galão com 5 litros.	Lagos	R\$ 21,00
<b>Itens acima: LAGOS QUÍMICA LTDA. – EPP. – CNPJ. 64.398.159/0001-99</b>					

Item	Unid	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
06	Frs	2.020	Fluido de radiadores concentrado mono etileno glicol para veículos leves (carros) SAE J1034/91.	Petronas	11,79
07	Frs	360	Fluido de radiadores concentrado para ser utilizado em motores Diesel	Petronas	11,79



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

10	Frs	204	Fluido para freios DOT 3 – frasco de 500 ml.	Radnaq	8,77
11	Frs	334	Fluido para Radiador composto de base aditivos Anticorrosivo. Fluido para radiador; composto de base aditivos anticorrosivos, boratos, silicatos, corante, veiculo, biodegra forma 4% do volume do reservatório, cor vermelha, densidade (a 20 c) 1.11 a 1.13g/ml, ph 10 a 11; deve atender 13705, para uso em motores diesel, validade 2 anos; frasco plásticos com 1 litro.	Petronas	11,81
12	Frs	1.030	Fuido para freio DOT 4, embalagem 500ml. Fluid DOT 4 Extra é um fluido para sistema hidráulico de freios automotivos, formulado com bases sintéticas, tipo mistura de glicóis e éster boratado, as quais foram incorporados aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão.	Radnaq	10,32
17	Tambor	13	Graxa Lubrificante Industrial NGLI2, base Sabão Cálcio, tambor 200Kg. Para pinos e articulações automotivos; composto de base de sabão de cálcio; grau nigí – 2; ponta gota mínimo 95 grau celcius, penetração trabalhada 60x máxima a 25 graus celcius de 285mm/10; cor castanho; embalagem com 200Kg.	Incol	958,39
20	Bld	310	Óleo Lubrificante p/ motores diesel sae 15w40 api cg-4.	Incol	150,00
21	Bld	308	Óleo Lubrificante p/ motores diesel sae 15w40 api ci-4	Incol	152,00
22	Frs	760	Óleo lubrificante automotivo p/ veículos Flex, 100% sintético api sn , sae 5w30 – aprovação gm dexos 1 – ilsac gf-5 (visc. 5w30 é utilizada nos veiculos acima de 2010, preferencialmente pelas montadoras ford, gm e fiat	Petronas	24,92
23	Bld	74	Óleo Lubrificante para câmbio e diferencial SAE 90	Incol	153,00
25	Frs	774	Óleo lubrificante para veículos a diesel providos de filtros de partículas e sistema de pós-tratamento de gases de escape, 100% sintético api sn, sae 5w30 – aprovação gm dexos 2, acea c3, vw 505..00, mbenz 229.31	YPF	25,13
30	Frs	385	Óleo lubrificante motores a Diesel, semissintético 10W40	YPF	29,00
34	Bld	90	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 90, balde com 20 litros para cambio e diferencial; classificação api – gl5.	Incol	154,69
37	Bld	40	Óleo Lubrificante SAE 40	Petrol	202,37
38	Frs	359	Óleo Lubrificante ATF utilizado em direção Hidráulica.	Incol	7,31
<b>Itens acima: BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP.</b> <b>CNPJ. 19.116.545/0001-96</b>					

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.

Porto Ferreira, 22 de setembro de 2017.

**Carla Renata Hissnauer**  
*Autoridade Competente*